

大型直接制冰式块冰机 - 弗格森制冰机

整机采用模块化设计，将大型直接制冰式块冰机分为机组模块、蒸发器模块和冷却塔模块，方便运输及安装，蒸发器模块根据机器的大小分为数个。

机组模块：包含压缩机、储液器、水冷凝器、制冷管道、阀门、控制电箱等。

冷却塔模块：包含冷却塔、冷却水泵、冷却水管等。

蒸发器模块：主要为蒸发器及一些配套设备。

所有模块均符合集装箱运输要求。



大型直接制冰式块冰机技术参数

型号	产冰量	制冷剂	运行电耗	安装功率	运行重量	外形尺寸
--	Ton/D	--	Kw	Kw	Kg	mm
FIB-50	5	R22/R404A	20.95	25	机组：960	L1400×W1000×H1250
					蒸发器：2860	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：460	Φ1380×H2170
FIB-100	10	R22/R404A	33.98	50	机组：1680	L1800×W1000×H1450
					蒸发器：2860×2 个	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：670	Φ2000×H2410
FIB-150	15	R22/R404A	59.15	75	机组：2160	L2000×W1200×H1600
					蒸发器：2860×3 个	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：1120	Φ2175×H2565
FIB-200	20	R22/R404A	85.55	105	机组：2896	L2400×W1600×H1800
					蒸发器：2860×4 个	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：1300	Φ2650×H2645
FIB-250	25	R22/R404A	94.05	120	机组：3260	L3200×W1800×H2200
					蒸发器：2860×5 个	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：1630	Φ3050×H2780
FIB-300	30	R22/R404A	113.55	150	机组：3500	L3000×W2000×H2200
					蒸发器：2860×6 个	L4800×W1000×H2250
					冷却塔：2730	Φ3300×H2785

注：以上数据基于干球温度 33℃、进水温度 20℃ 工况