

小型管冰机 - 弗格森制冰机



小型管冰机采用整体形式，所有的设备除冷却塔（水冷）、冷凝器（风冷）外，所有设备均安装在钢架内，符合集装箱运输要求，运输、移动、安装方便。现场仅需提供进水水源、电源即可投入运行。

小型管冰机标准电源为 380V/3P/50Hz，可根据实际情况更改电制，但在定货时必须注明。

小型管冰机技术参数表

型号	产冰量	制冷剂	运行电耗	安装功率	运行重量	外形尺寸
--	Ton/D	--	Kw	Kw	Kg	mm
FIT-10	1.0	R22/R404A	4.74	6.0	890	1400×800×1800
FIT-15	1.5	R22/R404A	5.33	7.0	890	1500×800×1800
FIT-20	2.0	R22/R404A	8.36	10.0	1100	1600×800×2000
FIT-25	2.5	R22/R404A	9.74	12.0	1100	1600×800×2000
FIT-30	3.0	R22/R404A	11.01	13.5	1250	1700×920×2000
FIT-35	3.5	R22/R404A	12.83	16.0	1250	1800×920×2200
FIT-50	5.0	R22/R404A	16.03	20.0	1650	1700×1200×2200
FIT-60	6.0	R22/R404A	18.42	28.0	1650	1800×1250×2200
FIT-80	8.0	R22/R404A	24.55	30.0	1650	2000×1450×2200

注：以上数据基于干球温度 33℃、进水温度 20℃ 工况