FOCUSUN™
弗格森制冷设备(上海)有限公司

上海市奉贤区四平路88号 201413
No. 88, Siping Rd, Fengxian District, Shanghai, China 201413
Tel / ++86 (0)21 5108 9946 Fax / ++86 (0)21 5754 4199
Website / www.focusun.com

大型整体片冰机 - 弗格森制冰机

大型整体片冰机标准电源为 380V/3P/50Hz，可根据实际情况更改电制，须定货时注明。

配置：一台或多台比泽尔（Bitzer）半封闭螺杆压缩机并附带经济器，水冷冷却方式(可根据客户工况采用风冷或者蒸发冷)。

安装：除冷却塔外，所有设备均安装在一个钢架上。现场安装方便，仅需提供进水水源、电源，连接水冷冷凝器与冷却塔、冷却水泵之间的冷却水管即可投入运行。可根据客户的需求，更换冷却方式。

适用：工业冰蓄冷、人造滑雪地面、化工厂反应釜冷却、混凝土冷却等。

设备特点

- 初始投资低，较小的能量损失和低运营成本；
- 保冷能力强，且安全高效；
- 全自动化控制，设计精良，低故障率和维修费用；
- 环保设计，减少能量损失和温室气体的排放；
- 良好的售后服务以及强有力的技术支持。

大型水冷片冰机技术参数表

型号	产冰量	制冷剂	运行电耗	安装功率	运行重量	机组外形尺寸
--	Ton/D	--	Kw	Kw	Kg	mm
FIM -250K	25	R22/R404A	78.85	95	4500	4200×2000×3050
FIM -300K	30	R22/R404A	102.45	125	机 组：2800	2800×2200×2200
					蒸发器：4500	2400×2000×3000
FIM -350K	35	R22/R404A	115.35	140	机 组：2800	2800×2200×2200
					蒸发器：4600	2400×2000×3200
FIM -400K	40	R22/R404A	147.35	180	机 组：3000	2800×2200×2200
					蒸发器：5500	2800×2400×3600
FIM -500K	50	R22/R404A	176.3	220	机 组：3200	2800×2200×2200
					蒸发器：6500	3000×2500×4500
FIM -600K	60	R22/R404A	214.9	280	机 组：4500	3400×2200×2200
					蒸发器：6500	3000×2500×4500

注：以上数据基于干球温度 35℃，进水温度 20℃工况