上海市闵行区中春路 7755 号宝虹中心 603 室 201100
603, No.7755 Zhongchun Rd, BH Center, Shanghai, China, 201100
Tel / +86 (0)21 5108 9946 **Fax** / +86 (0)21 5754 4199
Website / www.focusun.com

中型整体片冰机 – 弗格森制冰机

中型整体片冰机标准电源为 380V/3P/50Hz，可根据实际情况更改电制，须在定货时注明。

配置：一台或多台比泽尔（Bitzer）半封闭活塞压缩机，水冷冷却方式。

安装：除冷却塔外，所有设备均安装在一个钢架上。现场安装方便，仅需提供进水水源、电源，连接水冷冷凝器与冷却塔、冷却水泵之间的冷却水管即可投入运行。可根据客户的需求，更换冷却方式，如将水冷冷凝器更改为风冷、蒸发冷冷凝器等。

适用：超市生鲜台展示保鲜；肉类加工业；食品加工业；水产加工业。

中型整体片冰机技术参数表

型号	产冰量	制冷剂	运行电耗	安装功率	运行重量	机组外形尺寸
--	Ton/D	--	Kw	Kw	Kg	mm
FIM-30K	3	R22/R404A	8.94	11	950	1700×900×1200
FIM-40K	4	R22/R404A	13.89	16	1000	1700×900×1200
FIM-50K	5	R22/R404A	17.72	22	1250	2200×1050×1550
FIM-60K	6	R22/R404A	20.25	25	1400	2200×1050×1600
FIM-80K	8	R22/R404A	25.55	30	1800	3400×1550×1800
FIM-100K	10	R22/R404A	34.31	42	2200	3550×1550×2100
FIM-150K	15	R22/R404A	49.35	60	3200	4000×1850×2400
FIM-200K	20	R22/R404A	60.41	80	3600	4200×2000×2914

注：以上数据基于干球温度 35℃，进水温度 20℃工况